

CUBUS B — chladičí vitrína

CONTEG

Chladičí vitrína disponuje podvěšeným agregátem a je určena k zabudování do prodejního pultu. Představuje nejen zajímavý interiérový prvek, ale je také ideálním řešením pro uskladnění a prezentaci čerstvých potravin. Díky subtilní nerezové konstrukci perfektně vynikne vystavené zboží.

Vhodné pro

- cukrářské a lahůdkářské výrobky včetně salátů a uzenin, plněné bagety, balené i nebalené potraviny



Obslužná varianta,
pohled od obsluhy

Určené pro

- kavárny, cukrárny, pekárny, prodejny potravin, lahůdky, provozovny rychlého občerstvení, bistra, firemní, školní nebo nemocniční jídelny, restaurační provozy a další



Samoobslužná varianta, pohled od zákazníka

Výhody

- izolační dvojskla, která snižují energetickou náročnost, omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů
- sofistikovaný systém chlazení, kdy díky technologii cirkulace vzduchu udrží veškeré prezentované produkty dlouho čerstvé a bez osychání
- LED osvětlení jednotlivých polic zajišťuje viditelnost vystavených produktů
- jednoduchý přístup do vitríny, bezproblémová údržba a snadné ovládání

Technický popis

- ▶ celonerezová konstrukce
- ▶ posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem
- ▶ v samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka
- ▶ LED osvětlení, umístěné horizontálně nad všemi výstavními plochami, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních
- ▶ spodní nerezové dno — další prostor pro prezentaci produktů, vyjímatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem
- ▶ dynamické chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) s velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu
- ▶ chladivo R407H

Standardní vybavení

- ▶ digitální termostat s regulací teploty od +4 °C
- ▶ automatické odtávání
- ▶ digitální ukazatel teploty
- ▶ vypínač ON/OFF
- ▶ LED osvětlení
- ▶ skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami
- ▶ dvojitě sklo stěn a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti

CUBUS B — chladicí vitrina

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Umístění agregátu z pohledu obsluhy	Rozměr police (mm)	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
CU080750FB	1	obslužný	—	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 500	400 W/230 V
CU100750FB	1	obslužný	—	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 500	400 W/230 V
CU120750FB	1	obslužný	—	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 500	560 W/230 V
CU080773FB	2	obslužný	—	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FB	2	obslužný	—	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FB	2	obslužný	—	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FB	2	obslužný	—	vlevo	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V
CU160773FB	2	obslužný	—	vlevo	400 × 1488	1600 × 700 × 730	720 W/230 V
CU080795FB	3	obslužný	—	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 950	400 W/230 V
CU100795FB	3	obslužný	—	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 950	400 W/230 V
CU120795FB	3	obslužný	—	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 950	560 W/230 V
CU080773FBL2F	2	samoobslužný	2 × 3	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FBL2H	2	samoobslužný	4 × 3	vlevo	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V
CU160773FBL2H	2	samoobslužný	4 × 3	vlevo	400 × 1488	1600 × 700 × 730	720 W/230 V

Reference



Kontakt

Ivana Nováková
tel.: +420 602 386 569
e-mail: ivana.novakova@conteg.cz
www.conteg-cooling.cz, www.conteg.cz

CONTEG