

GENERUS T — chladičí vitrína

CONTEG

Chladičí vitrína s agregátem umístěným v horní části. Jedná se o vitrínu s variabilním systémem polic, háků, tyčí a speciálních držáků. Je určena pro prezentaci a uchování masa, uzenin nebo sýrů, případně nápojů.



Vhodné pro

- maso, uzeniny, sýry a nápoje

Určené pro

- především pro prodejny masa a uzenin, kdy je vitrína instalovaná přímo na stěně nebo umístěná na pultě u zdi za zády obsluhy, ale je vhodná i pro ostatní gastronomické provozy, kde je potřeba uchovat a zviditelnit chlazený sortiment

Výhody

- izolační dvojskla posuvných dveří, která snižují energetickou náročnost a omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů
- sofistikovaný systém chlazení s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované produkty dlouho čerstvé a významně prodlužuje jejich trvanlivost
- výparník s odtávacími tyčemi umístěný v horní části vitríny zajišťuje ideální teplotu pro uchování čerstvého masa na speciálních háčích
- LED osvětlení umístěné v horní části vitríny s nastavitelným spektrem barvy zajišťuje výbornou viditelnost vystavených produktů
- volitelné příslušenství
- jednoduchý přístup do vitríny, bezproblémová údržba a snadné ovládání

Technický popis

- ▶ celonerezová konstrukce
- ▶ ovládání a umístění agregátu v horní části
- ▶ posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly s dvojitým izolačním sklem
- ▶ statické chlazení
- ▶ volitelné příslušenství
- ▶ uživatelsky nastavitelná výška příslušenství
- ▶ odvod kondenzátu ve dně vitríny, standardně cca 160 mm od pravého okraje, 40 mm od zadní části vitríny
- ▶ chladivo R407H

Standardní vybavení

- ▶ digitální termostat s regulací teploty od +2°C
- ▶ automatické odtávání
- ▶ digitální ukazatel teploty
- ▶ vypínač ON/OFF
- ▶ LED osvětlení s nastavitelným barevným spektrem
- ▶ dvojitě izolační sklo posuvných dveří

GENERUS T — chladicí vitrina

Kód	Typ prodeje	Provedení	Dveře	Umístění agregátu z pohledu obsluhy	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
GE104516FT	obslužný	přístěnné	posuvné	nahoře	1000 × 450 × 1550	860 W/230 V
GE124516FT	obslužný	přístěnné	posuvné	nahoře	1200 × 450 × 1550	1060 W/230 V
GE154516FT	obslužný	přístěnné	posuvné	nahoře	1500 × 450 × 1550	1320 W/230 V
GE204513FS	obslužný	přístěnné	posuvné	nahoře	2000 × 450 × 1550	1970 W/230 V

Reference



Kontakt

Ivana Nováková
tel.: +420 602 386 569
e-mail: ivana.novakova@conteg.cz
www.conteg-cooling.cz, www.conteg.cz

CONTEG