

Chladicí vitrína s agregátem umístěným v horní části vitríny. Jedná se o typ určený k přímému umístění na prodejní pult. Pro prezentaci vystavených produktů lze naplno využít jak interiér vitríny tak i horní nerezovou plochu. Vitrína se snadno přemísťuje a proto je vhodná i pro stánkový prodej, např. na trzích nebo festivalech.

Vhodné pro

- balené i nebalené potraviny, obložené bagety, pečivo a nápoje

Určené pro

- kavárny, cukrárny, pekárny, prodejny potravin, lahůdky, provozovny rychlého občerstvení, bistra, firemní, školní nebo nemocniční jídelny, restaurační provozy a další



Obslužná varianta,
pohled od obsluhy



Samoobslužná varianta, pohled od zákazníka

Výhody

- využití ekologických chladiv, umožňujících vyšší energetickou účinnost chladicích systémů a tím dosažení významného snížení zátěže životního prostředí
- izolační dvojskla, která snižují energetickou náročnost, omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů
- velkoplošný výparník v kombinaci s dynamickým chlazením udržuje objem vitríny vychlazený na stabilní teplotu a zabraňuje tak osychání vystavených produktů
- LED osvětlení zajišťuje výbornou viditelnost vystavených produktů
- jednoduchý přístup do vitríny, bezproblémová údržba a snadné ovládání

Technický popis

- ▶ celonerezová konstrukce
- ▶ posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem
- ▶ v samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka
- ▶ spodní nerezové dno: možné využití jako další prostor pro prezentaci produktů
- ▶ dynamické chlazení
- ▶ uživatelsky nastavitelná výška polic
- ▶ chladivo R290

Standardní vybavení

- ▶ digitální termostat s regulací teploty od +4 °C
- ▶ automatické odtávání
- ▶ digitální ukazatel teploty
- ▶ vypínač ON/OFF
- ▶ LED osvětlení
- ▶ skleněné police z kaleného skla o síle 6-8 mm s leštěnými hranami
- ▶ dvojitě sklo stěn zajišťující vynikající izolační vlastnosti

MODUS T — chladicí vitrína

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Umístění agregátu	Počet prosklených stran	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
MO080585FT	2	obslužný	—	nahoře	4	800 × 500 × 850	200 W/230 V
MO100585FT	2	obslužný	—	nahoře	4	1000 × 500 × 850	210 W/230 V
MO120585FT	2	obslužný	—	nahoře	4	1200 × 500 × 850	300 W/230 V
MO080585FT2F10	2	samoobslužný	2 × 3	nahoře	4	800 × 500 × 850	200 W/230 V
MO100585FT2G10	2	samoobslužný	3 × 3	nahoře	4	1000 × 500 × 850	210 W/230 V
MO120585FT2G10	2	samoobslužný	3 × 3	nahoře	4	1200 × 500 × 850	300 W/230 V

Příslušenství

Kód	Název
MO080500FA01	police šíře 800 mm včetně bočních nerezových držáků
MO100500FA01	police šíře 1000 mm včetně bočních nerezových držáků
MO120500FA01	police šíře 1200 mm včetně bočních nerezových držáků

Reference



Kontakt

Ivana Nováková
tel.: +420 602 386 569
e-mail: ivana.novakova@conteg.cz
www.conteg-cooling.cz, www.conteg.cz

CONTEG